

NEVERA INPVE-40F



- Temperatura de operación 1°C a 5°C.
- Gabinetes en acero galvanizado prepintado calibre 25.
- Base gabinete (chasis) de alta resistencia, en acero galvanizado calibre 16.
- Puerta con panel de tres vidrios, con recubrimiento para baja emisividad (Low E).
- Parrillas con separación de 8 mm entre alambres.
- Rejilla frontal metálica, reforzada para resistir alto impacto.
- Tuberías de cobre, condensador de bajo mantenimiento, unidad condensadora extraíble.
- Compresor y motores ventiladores de calidad certificada.
- Regulador electrónico de voltaje.

Industrial
el frío rentable!

Capacidad Comercial	40 pies Cúbicos
Volumen	1132 L
Capacidad Frigorífica	3000 Btu/h
Clase	Condición D
Consumo Energía @40°C	13.0 kW h/24h
Potencia	840 W
Corriente	9.74 A
Tensión y Frecuencia	115 Vac/ 60Hz
Control temperatura	Electrónico
Tipo de descongelación	Automático
Gas refrigerante	134a
Gas espumante	Ciclopentano
Sistema de enfriamiento	Aire Forzado
Sistema de condensación	Aire Forzado
Iluminación Interior	LED
Rodachinas	2 traseras sin freno 2 frontales con freno
Puertas	Tres de tipo batiente
Parrillas	Doce
Piso interior	Acero inoxidable 304
Publicidad suministrada	Si
Display interior	Si, dos
Empaque	Cartón / Icopor
Peso neto	266 kg
Peso bruto	274 kg