



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Línea	Black Series
Referencia Industrial	9.3129.73.16
Código EAN	7705191002361
Tipo de Aparato	Refrigerador sin escarcha (No Frost)
Volumen Bruto	232 L
Volumen Almacenamiento	216 L
Clase	SubTropical (ST)
Clasificación	(- 6°C) *
Acabados	Titanium

Temperatura de trabajo	De 16°C a 38°C SubTropical (ST)
Clasificación energética	A
Tensión / Frecuencia	115 V / 60 Hz
Consumo de energía	0,696 Kwh/día
Corriente Nominal	1,21 A
Potencia Nominal	103,0 W
Capacidad frigorífica del compresor	410 BTU/h
Gas refrigerante	R600a
Gas espumante	Ciclopentano
Controles	Termostato ajustable por el usuario para el congelador y el refrigerador
Tipo de descongelación	Automática
Sistema de enfriamiento	Convección Forzada (No Frost)
Sistema de condensación	Externo
Puertas	Doble puerta
Accesorios	Compartimiento frutas y verduras con control de humedad Bandejas vidrio templado anti derrame (4 und) Bandeja multiusos Porta huevos Anaqueles genéricos / Anaqueles envases pequeños Dispensador de agua externo Fabricador de hielo Separador de frutas y verduras Separador de botellas
Manija	Embebida en el perfil superior de la puerta congelador
Iluminación interior	Tipo LED 1 W
Display	No
Rodachinas	No
Patas niveladoras	Si
Dimensiones de empaque	58,0 cm x 67,0 cm x 145,0 cm (F x P x A)
Empaque (local)	Base/ Tapa EPS , Termoencogible
Empaque (exportación)	Base/ Tapa EPS , Termoencogible
Peso Neto	43,5 Kg
Peso Bruto	44,7 Kg
Dimension Neta	55,3 cm x 65,9 cm x 140,0 cm (F x P x A)
Dimension Instalación	65,3 cm x 75,9 cm x 170,0 cm (F x P x A)

VENTAJAS COMPETITIVAS

Descongelación automática
Mayor capacidad
Tanque en ABS de fácil limpieza, mejor apariencia, mayor durabilidad y mayor resistencia al manchado
Aprovechamiento de espacio
Compromiso ambiental
Separador de alimentos en el compartimento de frutas y verduras
Cuerpo exterior en lámina galvanizada prepintada
Empaque magnético removible para facilitar su limpieza
Bandeja multiusos extraíble, de fácil acceso que permite almacenar diferentes alimentos
Dispensador de agua con fácil acceso
Bandejas en vidrio templado de seguridad
100% libre de CFC
Bajo nivel de ruido y bajo consumo de energía

